

Tête thermostatique

thermostat connecté

Référence : THAH202001

Version : TRV16-AT



Stockage de données
64kb



Classe du dispositif

B

Éligible au dispositif
COUP DE POUCE

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Remplacez simplement ceux de vos radiateurs conventionnels et vous pourrez rapidement contrôler votre chauffage à partir de l'application. S'adapte aux marques DANFOSS, CALEFFI, GIACOMINI, etc... grâce aux adaptateurs fournis.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Une tête thermostatique
- Notice d'utilisation
- Un jeu de bagues pour vannes (M30 x 1,5, RAV, RAVL RA)

Garantie
3 ans



SPÉCIFICATIONS

CAPTEURS & MESURES

Capteur de sonde : NTC (10k) 1 %
 Sonde de température ambiante intégrée
 T° de fonctionnement : 0 - 50°C
 Précision d'affichage : 0,5°C
 Plage d'affichage de la T° : 1 ~ 70°C
 Plage de T° par défaut réglage : 5 ~ 35°C
 Tolérance : ±1°C

CARACTÉRISTIQUES

Fréquence : 2,402 GHz - 2,480 GHz
 Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
 Installation sur radiateur à eau, plusieurs bagues de fixation fournies. Compatible avec : Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA
 Programmable : oui
 6 modes : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)
 Taille du filetage : M30 x 1.5mm
 Taille : 77 x 51.5 mm
 Protection : IP20 / Usage intérieur

ALIMENTATION

2 piles alcalines AA LR6
 Autonomie jusqu'à 12 mois (en fonction de l'utilisation)

APPLICATION Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
 Compatible avec iOS 6 et +
 Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1

