

Thermostat connecté

pour radiateur électrique

Référence : THAE102001

Version : TWC-R01



Stockage
de données
64kb

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

INSTALLATION FACILE & COMPATIBLE AVEC TOUS LES RADIATEURS

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation. Compatible avec tous les radiateurs électriques équipés de la technologie Fil Pilote. Présent sur la quasi-totalité des radiateurs électriques sur le marché.

FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

CONTENU DU PACK

- Un thermostat connecté
- Notice d'utilisation
- Un autocollant 3M
- 5 connecteurs 2 broches
- Un sachet de vis

écowatt
éco gaz

La surveillance des réseaux liées à l'électricité et au gaz constitue un élément crucial pour optimiser vos pratiques d'économie d'énergie. Notre application est synchronisée en temps réel avec les signaux EcoWatt et EcoGaz, fournissant ainsi un accès instantané aux données relatives à l'état du réseau. Cela vous permet de réguler efficacement votre consommation en fonction des informations en temps réel.



Classe
du dispositif

B

Éligible au dispositif
COUP DE POUCE

zigbee

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C
Sonde de température ambiante intégrée
Température : 0 ~ 50°C
Humidité relative 85%
Protection IP20 / Usage intérieur
Couleur blanc
Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge
Télécommande WiFi
Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi
Programmable depuis l'application
Fonction surveillance de l'alimentation
Smart meter intégré : suivi de consommation
6 modes / 4 modes pilotes
6 modes de fonctionnement : Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

ALIMENTATION

230V, 50/60Hz
Charge maximale : 16A, max 2000W

APPLICATION Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement
Compatible avec iOS 6 et +
Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1

