

MARCA
FRANCESA

Imagem não contractual



Estação Séquoia

ESTAÇÃO DE CARGA,
PARA USO DOMÉSTICO



Estação de carga Séquoia

RESIDENCIAL INDIVIDUAL E COLETIVO



Equilíbrio de carga dinâmico

Ajuste dinâmico da potência de carga.



Wi-Fi e conectividade Bluetooth

4G opcional.



Durabilidade

Proteção IP55 e IK08.



Conformidade com OCPP

OCPP 1.6J ou OCPP 2.0.1



Carga de tempo fixo

Personalize o tempo de carga.



Conexão solar

A energia fotovoltaica pode ser utilizada diretamente.



Estação de carga

Séquoia





Destaques :

- + Certificação IRVE 1
- + Plug & Carregue
- + Linky Ready®
- + Gestão inteligente

Ativação por cartão RFID

Mifare ISO / IEC 14443 A

Tomada tipo 2 com obturador.

Instalação fácil em parede ou poste.

Proteção :

IP55

IK08



7.3 kW	Monofásico
11 kW	Trifásico
22 kW	Trifásico

144.5 mm

320 x 190 mm



Ficha técnica Thaleos - Estação de carga Séquioia

DADOS TÉCNICOS



REFERÊNCIAS : THASEQUOIA POTÊNCIA

A7300S1-E-2
7 kW

A011KS1-E-2
11 kW

A022KS1-E-2
22 kW

Entrada

Ligação	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Tensão	230 Vac ± 20%	400 Vac ±20%	400 Vac ±20%
Corrente máxima	32 A	16 A	32 A
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Saída

Tensão	230 Vac ± 20%	400 Vac ±20%	400 Vac ±20%
Corrente máxima	32 A	16 A	32 A
Potência nominal	7.3 kW	11 kW	22 kW

Interface

Tipo de conector	Tomada tipo 2 com obturador
Leitor RFID	Mifare ISO / IEC 14443 A
Modo de arranque	Plug & Carregue / Carte RFID / APP

Comunicação

Bluetooth / Wi-Fi	sim / sim
OCPP 1.6 ou 2.0	Opcional
4G / LAN	Opcional / Não

Ambiente

Instalação	Montagem em parede ou poste
Temperatura operação	-30 ~ 50°C
Humidade operação	5 ~ 95 % , Sem condensação
Altitude máxima	≤ 2000 m

Dimensões/peso

Dimensões	320 x 190 x 144.5 mm
Peso	2.5 kg

Segurança

Proteção IP/ IK	IP55 / IK08
Deteção corrente residual	DC 6
EMC	Classe B
Proteção elétrica	Proteção contra sobrecorrentes, proteção de terra, proteção contra sobretensões, proteção contra sobretensões e subtenções, proteção contra sobreaquecimentos.
Certificação	CE/UKCA
Normas de certificação	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021



O RCD DO interno cumpre as características do tempo de disparo especificadas na IEC 62845. É necessário um RCCB externo. Escolha o tipo A ou B de acordo com as regulamentações locais. Reservamo-nos o direito a eventuais erros nas descrições, aparência, funções e especificações técnicas, bem como nos desenhos dimensionais, que possam ocorrer devido à melhoria contínua dos nossos dispositivos.

A Thaleos pode alterar as especificações acima referidas sem aviso prévio, a fim de melhorar o produto. Atualização da ficha de produto - março de 2025