


THALEOS®
Energy efficiency

Panda 425 WP

Panel fotovoltaico full black



Alto rendimiento con baja luminosidad



Zero LID (Degradación inducida por la luz)



Mejor coeficiente de temperatura



Carga mecánica mejorada

Certificado para resistir cargas de viento (2 400 Pa)
y cargas de nieve (5 400 Pa))



Resistencia al PID

425WP

Potencia de salida STC

21.76%

Eficiencia máxima de los módulos

0~+5W

Potencia positiva

Módulo fotovoltaico monocristalino tipo N
Media celda 425 Wp


25 años

Garantía de rendimiento
lineal

20 años

Garantía de materiales y
fabricación





Características eléctricas (STC/NOCT)

	STC	NOCT
Potencia de salida	425 Wp	322 Wp
Tolerancia de potencia máxima	0-5 W	-
Eficiencia de los módulos	21.76 %	-
Tensión Mpp - Vmpp	31.81 V	29.93 V
Corriente Mpp - Impp	13.36 A	10.76 A
Tensión de circuito abierto - Voc	38.21 V	36.35 V
Corriente de cortocircuito - Isc	14.13 A	11.37 A



36 unidades por palet / 936 unidades por contenedor



Especificaciones mecánicas

MAX425THAFB

Tamaño de las células	182 x 91 mm
Número de células	108 [2 x (9 x 6)]
Dimensiones del módulo	1 722 x 1 134 x 30 mm
Peso	21.5kg
Vidrio frontal	Vidrio de alta transmisión 3,2 mm
Estructura	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68 (3 diodos)
Longitud del cable	TUV 1x4.0mm ² , 1.2m




Propiedades de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	-40°C~+85°C
Tensión máxima del sistema	1 500 V DC (IEC)
Valor nominal máximo de los fusibles en serie	25 A
Tolerancia de potencia	0~+5W

Coeficiente de temperatura

Coef. temp. de Pmax	-0.310%/°C
Coef. temp. de Voc	-0.26%/°C
Coef. temp. de Isc	0.046%/°C
Temperatura nominal de funcionamiento (NOCT)	42±2°C

Curvas características



IEC61215, IEC61730 | ISO45001:2018: Sistemas de gestión de salud y seguridad laboral
ISO14001:2015: Sistemas de gestión ambiental | ISO9001:2015: Sistema de gestión de la calidad



www.thaleos.com