

## **UFO POWER 240**

Projecteur LED de hall robuste















L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (règlement UE 2019/2020) et aux exigences de la fiche CEE BAT-EQ-127.

Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits C et porte le marquage CE.



LED remplaçable



Détecteur intégré



Dimmable




Auto-réglable

## Caractéristique générales : (Ref : THAUFO240CEE)

Types de montage	Suspendre   Montage en saillie
FWHM	80,40 °
Light Engine	Produit normal
Flux lumineux assigné	44 400 lm
Puissance raccordée	240 W
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Durée de vie assignée	L80 B10 50 000 H
Indice rendu couleurs (Mo)	70
Tolérance de couleur	< 6
Risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL 9017 noir
Corps de luminaire	Corps en aluminium moulé sous pression. Avec contour décalé pour une gestion thermique optimale et une circulation de l'air élevée.
Version électrique	Avec appareillage électronique. On/Off diming 10 - 100%.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
Plage de gradation	10 - 100 %
Monitoring Ready	Oui
Facteur de déphasage (Mo)	0.986
Tension / fréquence nominale	180 - 240 V / 50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique (Mo)	3.51%
Réaction au feu	850 °C
Température ambiante	-20 / 60 °C
Domaines d'application	Zones extérieures couvertes, Fabrication Emplacements de stockage, Salles polyvalente


## Dimensions:



Hauteur net : 115 mm Diamètre extérieur : 330 mm Poids : 1.965 kg



Éligible aux CEE BAT-EQ-127





Halls d'exposition, Halls de production

Gymnases, courts de tennis, ...

Sites de production , Transport et logistique Entrepôts, Halls d'usine, Halls de hauteur élevée



