



Éligible aux CEE



Contrôle intelligent



Suivi et alertes de consommation

MARQUE
FRANÇAISE

Image non contractuelle



Radiateur Otipi

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ PERFORMANT
1 000W, 1 500W ET 2 000W



Diffusion de la chaleur homogène, confortable et économique



Grâce à son capteur externe, le radiateur électrique Otipi de Thaleos ajuste la température de la pièce à celle choisie par l'utilisateur pour atteindre un confort thermique optimal.



Écran LCD grand format

Précision de contrôle de la température : 0,5 °C

Ouvertures d'air multiples

Optimise l'efficacité de la dissipation de chaleur et aide à équilibrer la pression interne.




Capteur de température externe

Régulation de température optimale

Maintient une température ambiante constante avec un écart de moins de 1°C et une plage de fluctuation de température de moins de 0,3°C.

3 programmes pré-installés prêts à l'emploi

+ modes ; confort / éco / hors-gel




Détection des fenêtres ouvertes



Détection infrarouge
Détection absence



Mode antigel



Indication de consommation en temps réel



Contrôle intelligent

Auto apprentissage :

Enregistre automatiquement des taux de chauffage / refroidissement des pièces, des habitudes des utilisateurs et des modèles d'utilisation pour optimiser les stratégies de contrôle.





Contrôle à distance

Changement de mode de fonctionnement.

Suivi de la consommation d'énergie.

Consultation de vos historiques.

Accès aux données techniques.

Téléchargez l'application
Thaleos Connect



+ **Thermostat programmable intégré**

+ **Éligible CEE à la fiche BAR-TH-158**

+ **Classe 2**



Suivi de la consommation d'énergie en temps réel



**Verrouillage enfant
Sécurisé anti-surchauffe**



Fonction auto-apprentissage

Fiche technique Thaleos - Radiateur Otipi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RÉFÉRENCES	1 000 W THAOTIPI1000W	1 500 W THAOTIPI1500W	2 000 W THAOTIPI2000W
Alimentation	230V~ / 50Hz		
Élément chauffant	Fonte double face + film		
Prise	EU		
Indice de protection	IP24		
Classe	II		
Thermostat	Electronique avec écran LCD		
Modes	Confort / Éco / Hors-gel / Veille		
Programmation	Hebdomadaire 7j		
Programmes intégrés	P1 / P2 / P3		
Sécurité	Protection anti-surchauffe		
Verrouillage enfant	Oui		
Détection fenêtre ouverte	Oui		
Dimensions	60 x 120 x 58 mm	720 x 120 x 58 mm	840 x 120 x 58 mm

Norme EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques) / Norme EN 60335-2-30 (Sécurité spécifique aux radiateurs électriques)
Norme EN 55014-1 et EN 55014-2 (Compatibilité électromagnétique CEM) / Norme EN 61000 (Immunité CEM)

